

KARTA PRODUKTU

Produkt	PRZYLGI C4 500szt
Kategoria	Przylgi
Wymiary	Długość: 32,4cm Szerokość: 22,9cm
Waga	- Waga opakowania jed. : 4,45kg - Waga opakowania zb. : 4,45kg

Opis produktu

Przylgi kurierskie to sprawdzony produkt do zabezpieczania wszelkich dokumentów, które muszą zostać dołączone do paczki. Wykonane są z mocnej folii LDPE odpornej na czynniki zewnętrzne, a w szczególności na wilgoć. Przezroczystość folii pozwala na skanowanie kodów kreskowych umieszczonych w przyldze. Jedna strona przylgi pokryta jest mocnym klejem, co umożliwia przyklejenie jej do każdej powierzchni. Istnieje możliwość personalizacji zarówno rozmiaru, jak i nadruku. W ofercie posiadamy również ECO alternatywę - przylgi papierowe.

Specyfikacja, materiał i skład

Specyfikacja produktu: - Format/Rozmiar: C4 - Rozmiar Wewnętrzny: 229x324mm - Pakowane w kartonie: Po 500 szt. Specyfikacja materiałowa: - PP (polipropylen) + klej hot-melt + papier silikonowany	Materiał główny	Materiał główny PP, polipropylen Materiały dodatkowe Klej hot-melt, papier silikonowany
	Kod materiału	PP 05

Informacja o recyklingu

Produkt wykonany głównie z polipropylenu (PP) z warstwą kleju hot-melt oraz papierem silikonowanym zabezpieczającym klej. Po naklejeniu przylga stanowi integralny element opakowania transportowego. Segregacja powinna odbywać się zgodnie z zasadami właściwymi dla opakowania, na którym została umieszczona. Papier silikonowany należy zagospodarować zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

Pakowanie

500 szt. w kartonie | 3 000 szt. w przesyłce kurierskiej (6kartonów) | 67 500 szt. na Europalecie (135kartonów)

Konserwacja

Zalecane jest unikanie skrajnych temperatur jak ekstremalne upały bądź siarczyste mrozy, ponieważ mogą wpływać na jakość kleju w przylgach | Zaleca się również trzymanie produktów w dodatkowych opakowaniach, aby zabezpieczyć je przed kurzem i uszkodzeniami

Bezpieczeństwo

Należy trzymać z daleka od dzieci - ryzyko uduszenia. Ryzyko skaleczenia o krawędź! Jeśli produkt zostanie pozostawiony bez uwagi na podłodze istnieje ryzyko poślizgnięcia/potknięcia się. Unikać kontaktu z otwartym ogniem i wysokimi temperaturami. Po zużyciu należy utylizować produkt do pojemników z odpowiednimi oznaczeniami.

